Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!



Elektrohubwagen EHW 15 ECO PLUS



- ► Man muss auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwererer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten.
- ▶ Das elektrische Fahren und Heben hilft Ihnen, Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren.
- ▶ Das Heben und Senken erfolgt elektrisch mit ergonomisch angeordneten Knöpfen an der Deichsel.
- ▶ Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW Eco Plus äußerst wendig.
- Serienmäßig mit Elektromagnetbremse.


Die neue Generation von Elektrohubwagen!



Art.-Nr.: 183566

1.299,–€

inkl. MwSt. 1.545,81 €



Hublast
Gabellänge
Gabeltragbreite
Bodenfreihaeit
Geschwindigkeit, beladen
Schidkrötenmodus, beladen
Antriebsmotor
Hubmotor
Batterie

1,5 t 1150 mm 550 mm 30 mm 4 km/h 2 km/h 0,75 kW

48,0 V/10 Ah





Siemensring 26 53925 Kall

Telefon: 02441 / 9913-0

GMBH Telefax: 02441 / 9913-49

Multifunktionsgriff

info@team-industriebedarf.de

www.die-welt-der-werkzeuge.de

Tischwagen

2 Böden - 250 kg tragkraft

TÜV-geprüft.

- Stahlrohr-Konstruktion, geschweißt.
- Ladeflächen aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor.
- 2 Lenkrollen mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen. Rad-Ø 125 mm

Präzisionsrillenkugellager.

Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau.

Ladefläche 985 x 595 mm.





Keramik-Bauheizer

5 kW - 9 kW

► Intertek GS-geprüft.

- Schnelle, effektive und zugfreie Wärme ohne Staubverbrennung! Verbraucht keinen Sauerstoff zur Wärmeerzeugung und produzieren weder Verbrennungsabgase noch kondensathaltige Warmluft. Dies macht sie zu
- optimalen Schnellheizern für geschlossene Innenräume Keramisches PTC-Heizregister statt konventioneller Heizdrähte für extrem schnelle Aufheizung und hohe Langlebigkeit.
- Stufenlose Mehrstufen-Temperaturregelung mit 2 Heizstufen sowie 1 Lüfterstufe.





Technische Date: Luftmenge Heizfläche max. Heizleistung Anschlussspannung

Abmessungen

400 V

9 kW 1180 m³/h 80 m² 9000 Watt 400 V 300 x 235 x 345 mm 395 x 307 x 455 mm

Gewicht

Rundschlingenpaket

VARIOfit

- EN 1492-2.
- Sicherheitsfaktor 7:1.
- Aus Polyester (PES) mit Kapazitätsstreifen.
- Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
- Tragkraft bei Anwendung "einfach direkt" Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis,

CE-Konformitätserklärung Betriebsanleitung.

Bestehend aus:

je 2 Rundschlingen Tragfähigkeit 1000 kg Tragfähigkeit 2000 kg Tragfähigkeit 3000 kg

Nutz-/Umfanglänge 1/2 m, 2/4 m, 3/6 m 1/2 m, 2/4 m, 3/6 m 2/4 m, 3/6 m

Kennfarbe violett. grün, gelb.

Gabelhubwagen

Quicklift 2,5 t

- Zum mühelosen Heben und Transportieren von Gütern.
- Tandem Last- und Lenkräder aus Polyurethan (PU).
- Gummierter Ergo-Hebel.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.





5 kW 588 m³/h 48 m²

5000 Watt

6.90 kg

4.32 kg

Arbeitsunterstell- und Rollenbock

2-in-1 Doppelpack

► TÜV SÜD GS.

- Das Arbeitsunterstellbock-Set mit integriertem Rollenbock ist sowohl für den privaten, als auch für den betrieblichen Gebrauch bestens geeignet. Wegen seiner vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten findet es seinen Einsatz sowohl in Haushalt und Werkstatt, als auch am Bau.
- Für die Verarbeitung langer und schwerer Werkstücke ist es das optimale Hilfsmittel. Zur Erleichterung der Arbeit lassen sich die Arbeitsböcke schnell und einfach an die gewünschte Arbeitshöhe anpassen. Für den sicheren Stand sorgen dabei die höhenverstellbaren Stützstreben sowie die pulverbeschichteten Standfüße.
- Nach Gebrauch lassen sich die faltbaren Unterstellböcke platzsparend verstauen.

Technische Date:

Max. Belastbarkeit ca. 150 kg Min./Max. Gerüstbockhöhe ca. 81-120 cm Auflagebalken Länge ca. 61 cm

Art.-Nr.: 183570





Werkstattwagen

7 Schubfächer



- Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte.
- Stabile Stahlblechkonstruktion.
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse. **Schubfächer** (5 x 75; 2 x 154 mm hoch), einseitig ausziehbar. Kugelgelagerte Führungsschienen, **Vollauszug 100 %.**
- Beide Stirnseiten mit Vierkant-Lochung. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.
- Maximale Belastbarkeit: Schubfach 20 kg/gesamt 450 kg. L x B x H 680 x 460 x 1020 mm.

Werkzeugeinlagen

Bestückt mit Qualitätswerkzeug







Wir bieten Ihnen 45 verschiedene Werkzeugeinlagen bestückt mit Werkzeug für den Profi! Sprechen Sie uns an.







Tiefmulden-Schubkarre

- Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung.
- Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, türgängig.
- 2-Komponenten-Softgriff.
- Pannensicheres Rad, Ø 400 mm, Kunstofffelge.
- Traglast 200 kg.



Schreibtisch

Hammerbacher

l•læmmerlin₃

Elektrisch höhenverstellbar

- Stufenlos von 700 bis 1200 mm einstellbar.
- Tischplatte: Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest, säurefest, 25 mm dick, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet.
- **Gestell:** Stahl, silber pulverbeschichtet.
- Bedienung: erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz.
- 2 Motoren in den Säulen integriert.
- Belastung: max. 60 kg.



Werkbank

Breite 1500 mm

40 mm Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit beidseitigem Deckfurnier.

Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm.

Vollintegrierte Griffleisten, **Zentralverschluss**, Schloss mit 2 Schlüsseln.

Schubladen:

100 kg, Tragkraft Auszug ca. Innenmaß B x T 90 %, 490 x 560 mm.

Türen:

180° Öffnungsweite, selbstzuziehende Federscharniere.

Lackierung:

RAL 7035, lichtgrau. RAL 5012, blau. Unterbauten Schubladen + Türen

B x T x H - 1500 x 700 x 840 mm:

2 Schubladen 180 mm,

2 Türen 360 mm.





B x T x H - 1500 x 700 x 840 mm:

3 Schubladen 180 mm,

1 Tür 540 mm - dahinter 1 Fachboden.







Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

Lager-Steckregal

- Einfache und schraublose Montage, mit Stützen und 4 einrastbaren Böden, Grundfeld einschließlich Diagonalkreuz.
- Böden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- Einseitig nutzbar, Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- Aufbaumaße:
 - Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Rahmentiefe gesamt + 36 mm.
- Mit vormontierten T-Profil-Rahmen. Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.
- **Einfache werkzeugfreie Montage.** Höhe 2000 mm, Tiefe 400/500 mm, Breite 1000 mm je Regalfeld, Bodentragkraft 150 kg, Feldlast 1,3 t.
- ▶ Ohne Inhalt.



Grundfeld 400 mm

Grundfeld 500 mm

nkl. MwSt. 183.26 €

Anbaufeld 500 mm

109,-€

inkl. MwSt. 129,71 €



Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden



INNOVATION: Das gleiche Regal - Klimaneutral



und Zahlungsbedingungen